


BEAVERS



PORTA ISOTANQUE 35 PIES

DESIGNED FOR TANK TRANSPORT ENGINEERED TO STABILITY

El Porta Isotank de 35 pies BEAVERS ha sido diseñado para el transporte seguro y eficiente de isotanques, combinado con resistencia estructural, estabilidad y cumplimiento normativo en cada detalle.



LONGITUD
35 PIES



FRENOS
WABCO



SUSPENSIÓN
HENDRICKSON



PESO
5.5 T

BEAVERS

Engineered to stability



www.beavertm.com



jnieto@beavertm.com



(442) 446 9246

CHASIS

ENGINEERED FOR STRENGTH

Chasis fabricado con acero de alta resistencia Grado 50 que ofrece máxima rigidez estructural y durabilidad en condiciones severas de operación.



TWIST LOCKS

SECURE CONNECTION

Sistema de seguros Twist Lock diseñado para garantizar una fijación segura del isotanque durante toda la operación.



SUSPENSIÓN Y EJES

ENGINEERED FOR THE ROAD

Suspensión neumática Hendrickson con 2 ejes que proporciona mayor estabilidad, menor desgaste de los componentes y protección para la carga.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Longitud total	12.9 m (40')
Ancho total	2.44 m (94")
Altura de enganche	1.2 m (51.5")
Peso	5.5 toneladas
Chasis central	Acero grado 50, dos vigas "I"
Patines	2 juegos
Candados	Twist lock Buffers 1102-1259
Porta llantas	1 pieza canastilla estandar
Plato de enganche	Acero de 1/4 grado 50 Holland
Suspensión	Neumática
Ejes	Hendrickson
Autoinflado	Sistema para 2 ejes Meritor
Pintura	Esmalte epóxico
Rines	24.5" x 8.25", 10 birlos
Sistema Eléctrico	7 Vías, sistema 12v, sistema LED
Porta placas	1 en parte trasera
Gancho de arrastre	Opcional (costo adicional)

